

1304

デジタル温度計

標準価格

¥ 73,290 (税込) ¥ 69,800 (本体)

計測→記録の流れが時刻とともにリアルタイムで行える。

プリンター付、デジタル温度計です。

- MAX/MIN/AVG表示機能付。
- 時刻設定機能付。
- 2点の温度測定が可能な2ch式。



☑ 一般仕様

センサ	熱電対K/J
測定範囲	−200～＋1333℃
分解能	0.1℃
測定精度	± (0.1%rdg＋0.8℃) / 0～＋1333℃以下
サンプリング	1回/秒
使用温湿度	0～＋50℃、75%RH以下 (但し結露のないこと)
保存温湿度	−20～＋60℃、80%RH以下 (但し結露のないこと)
表示	4.5桁LCD表示、バーンアウト: "OL" のみ表示
電源	単4 (1.5V) 電池6個または 別売ACアダプタ (9850)
寸法・重量	W74×H193×D37mm、約300g
付属品	ハードケース、アラーム出力ケーブル プリンタ用記録用紙、取扱説明書
オプション	センサプローブ (P13.14参照) ACアダプタ (9850)



(株)奈良電機研究所

本社: 東京都世田谷区三宿1丁目26番1号 TEL: (03)3411-6921 FAX: (03)-3411-6926